

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media basiert auf einem Polyester Vlies. Die Oberfläche hat eine feine Canvas Struktur und kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden. Durch das geringe Gewicht und die gute Planlage in Verbindung mit hoher Reißfestigkeit eignet sich das SOUDM für viele Anwendungen.

Matchcode:	SOUDM
Material:	Polyestervlies
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Gewicht:	210 g/m ²
Dicke:	310 µm
Weißgrad:	105 nach ASTM D1925
Verarbeitungstemperatur:	ab 15 °C
Standard Rollenbreiten:	914 / 1524 mm
Standard Rollenlänge:	30 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 10-25 °C, 20 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media

Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media basiert auf einem Polyester Vlies mit einer Canvas Prägung. Es können farbintensive Drucke mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten auf SOUDM erstellt werden. Durch das geringe Gewicht und die gute Planlage in Verbindung mit hoher Reißfestigkeit eignet sich das Polyester Vlies für viele Anwendungen im Innenbereich. Es bietet sich eine Verwendung als Canvas-Ersatz für Keilrahmen an, da es keinen Weißbruch in der Beschichtung gibt und eine gute Kratzbeständigkeit hat.

Außerdem ist das SOUDM PVC Frei.

Verarbeitung:

Die in Solvent-, Eco-Solvent- und Latex-Tinten enthaltenen flüchtigen VOC's müssen vor der Weiterverarbeitung vollständig ausgetrocknet sein. Die Trocknung des bedruckten Mediums hängt stark vom Tintenauftrag ab.

Korrekte Geräte- und Temperatureinstellungen sollten durch einen Probedruck überprüft werden.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Mögliche Anwendungen für das SOUDM sind Bilder auf Keilrahmen, Fine Art Drucke, Eventbanner, Tapete, Interior Design, X-Banner Anwendungen, Roll-Ups und Deckenabhängiger